

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### MEDEPAN MR (NEMLİ ŞART H TİPİ LEVHA )

Harmonize Standart: TS EN 13986/EN 622-5

TEKNİK VERİLER	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI						
			2,5<t≤4	4<t≤6	6<t≤9	9<t≤12	12<t≤19	19<t≤30	30<t≤45
YOĞUNLUK <sup>*1</sup>	TS EN 323	kg/m <sup>3</sup>	Fabrikaya özgüdür						
ÇEKME DAYANIM	TS EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,70	0,70	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70
SEÇENEK 1 YIPRATMA TESTİ SONRASI ÇEKME DAYANIMI	TS EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,35	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10
SEÇENEK 2 KAYNATMA TESTİ SONRASI ÇEKME DAYANIMI	TS EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,20	0,20	0,15	0,15	0,12	0,12	0,10
EĞİLME DAYANIMI	TS EN 310	N/mm <sup>2</sup>	27	27	27	26	24	22	17
ELASTİKİYET MODÜLÜ	TS EN 310	N/mm <sup>2</sup>	2700	2700	2700	2500	2400	2300	2200
ŞİŞME 24 SAAT	TS EN 317	%	35	30	17	15	12	10	8
SEÇENEK 1 YIPRATMA TESTİ SONRASI ŞİŞME 24 SAAT	TS EN 317	%	40	25	19	16	15	15	15
VİDA TUTMA DİRENCİ	TS EN 320	N	> 700 (t≥15 mm için)						
KUM İÇERİĞİ	TS EN 3340	%	< 0.05						
RUTUBET MİKTARI	TS EN 322	%	4 - 11						
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN 12460-5	mg/100 gr	≤8 (E1), >8 den≤ 30 a kadar (E2)						
	TS EN 12460-1	mg/m <sup>3</sup> hava	≤ 0,062 (E0) / ≤ 0,124 (E1)						

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI						
			2,5<t≤4	4<t≤6	6<t≤9	9<t≤12	12<t≤19	19<t≤30	30<t≤45
YOĞUNLUK	TS EN 323	%	±7						
KALINLIK (ZİMPARALI)	TS EN 622-1	mm	±0.20					±0.3	
EN BOY	TS EN 324	mm	±5						
GÖNYEDEN SAPMA	TS EN 622-1	mm/m	±2						

Kastamonu'nun resmi ticari markası olan **Medepan MR** levhalar, **ham MDF** esaslı **rutubete dayanıklı**, pürüzsüz yüzey yapısı elde etmek için sadece zımparalanan ve melamin kaplama, lake, PVC kaplama, baskı vb. herhangi bir yüzey işlemi içermeyen levhalardır. Bu tip levhalar özellikle; banyo mobilyaları, mutfak tezgâhları, denizlikler, döşeme altı levhaları ve karavan zeminleri gibi nemli ortamlar için tasarlanmış mobilyalarda kullanılmaktadır

**\*1 Yoğunluk:** Pazar değişkenlikleri nedeniyle yoğunluk tam olarak belirtilmemiştir. Yoğunluğun tam değerini almak için ilgili Satış Sorumlusu ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

**Not 1:** Bu belge, güncellenmiş bir baskıyı tüm orijinal alıcılara gönderme yükümlülüğü olmaksızın şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. En son sürümüne sahip olduğunuzu doğrulamak için ilgili satış yöneticisine başvurmanız önerilir.

**Not 2:** Güncel TSE belge/belge kapsamı için, ilgili satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz önerilir