

TEKNİK ÖZELLİKLER**SÜPERLAM** Harmonize Standart: TS EN 13986

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI				
			6<t≤9	9<t≤12	12<t≤19	19<t≤30	30<t≤45
ANMA BOYUTLARINA GÖRE TOLERANSLAR *1	TS EN 14323	mm	TS EN 14322 Tablo-2 Sınıf 1-2 ye göre ±0,3 TS EN 14322 Tablo-2 Sınıf 3A-3B ve 4 e göre 0,5 / -0,3				
LEVHANIN MEVCUT KALINLIĞI			$t_{en\ çok} - t_{en\ az} \leq 0,6$				
UZUNLUK VE GENİŞLİK	TS EN 14323	mm	± 5				
DÜZLEMEN SAPMA	TS EN 14323	mm/m	Sadece dengelenmiş yüzeyler ve t ≥ 15mm olanlar için; ≤ 2				
YAN HASARLARI	TS EN 14324	mm	≤ 10				
YÜZEY KUSURLARI	TS EN 14323	mm ² /m ²	Noktalar halinde ≤ 2				
YÜZEY KUSURLARI	TS EN 14323	mm ² /m ²	Çizgi halinde ≤ 20				
ÇİZİLME DAYANIMI*2	TS EN 14323	N	≥ 1,5				
RENKLENMEYE KARŞI DAYANIM	TS EN 14324	Derece	≥ 3				
ÇATLAMA DAYANIMI	TS EN 14325	Derece	≥ 3				
AŞINMA DAYANIMI	TS EN 14323	Devir	Derece 1 ≤50				
AŞINMA DAYANIMI	TS EN 14323	Devir	Derece3A ≥ 150				

Kastamonu'nun resmi ticari markası olan **Süperlam** levhalar, iç mekan mobilya ve dekorasyon uygulamaları için **Melamin Kaplı MDF** levhalardır. Bu tip levhalar özellikle; iç mekan mobilya ve dekorasyon uygulamalarında; profil kaplı ön paneller, yüksek kaliteli raf panelleri, duvar panelleri (Wallboard), dekoratif paneller, mutfak mobilyaları ve ofis mobilyaları uygulamaları için kullanılmaktadır. Ham levha özellikleri için lütfen "**Süperpan Teknik Özellikleri**" ne başvurunuz

***1 Kalınlık toleransları:** Burada kalınlık, ham MDF levhanın ve levhanın her iki yüzeyinin kaplamalarının toplam kalınlığını ifade eder.

***2 Çizilme dayanımı:** Sedef efektli dekorları içermez.

Renk uyumu ve yüzey dokusu: Test numunesi ile Kastamonu referans numunesi arasında EN14323'e göre Derece 4 hafif bir renk ve/veya yüzey dokusu sapsması bulunabilir.

Renk uyumluluğunu sağlamak için yan yana kullanılacak bileşenlerin aynı üretim partisinden seçilmesi önerilir.

Not 1: Bu belge, güncellenmiş bir baskıyı tüm orijinal alıcılara gönderme yükümlülüğü olmaksızın şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. En son sürümüne sahip olduğunuzu doğrulamak için ilgili satış yöneticisine başvurmanız önerilir.

Not 2: Güncel TSE belge/belge kapsamı için, ilgili satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz önerilir.