

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNOPAN MR/ YONGAPAN MR (TİP P3 MR)

Harmonize Standart: TS EN 13986 2.2004 +A1 / EN 312

TEKNİK VERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI				
			6<t≤13	13<t<20	20<t≤25	25<t≤32	32<t≤40
YOĞUNLUK ^{*1}	TS EN 323	kg/m ³	Fabrikaya özgüdür				
ÇEKME DAYANIM	TS EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
EĞİLME DAYANIMI	TS EN 310	N/mm ²	15	14	12	11	9
ELASTİKİYET MODÜLÜ	TS EN 310	N/mm ²	2050	1950	1850	1700	1550
YÜZEY SAĞLAMLIĞI	TS EN 311	N/mm ²	≥ 0,80				
VİDA TUTMA DİRENCİ-KENAR	TS EN 320	N	≥ 650				
ŞİŞME (24 SAAT)	TS EN 317	%	17	14	13	13	12
KAYNATMA TESTİ SONRASI ÇEKME	TS EN 321	N/mm ²	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06
RUTUBET MİKTARI	TS EN 322	%	5-13				
GÖNYEDEN SAPMA	TS EN 324	mm/m	≤2				
YAN DOĞRULUK TOLERANSI	TS EN 324	mm/m	≤1,5				
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN ISO 12460-5	mg/100 gr	≤ 8				
	TS EN 717-1	mg/m ³ hava	≤ 0,124				
	TS EN ISO 12460-3	mg/m ² h	≤ 3,5				
	JIS A 5908	mg/L	1,5 ≤ salım ≤2,1(E1)				

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI				
			6<t≤13	13<t<20	20<t≤25	25<t≤32	32<t≤40
YOĞUNLUK	TS EN 323	%	±10				
KALINLIK (ZIMPARALI)	TS EN 324	mm	±0,30				
EN/BOY	TS EN 324	mm	±5				

Kastamonu'nun resmi ticari markası olan **Teknopan MR/Yongapan MR** levhalar, **rutubete dayanıklı ham Yonga Levha** esaslı, pürüzsüz yüzey yapısı elde etmek için sadece zımparalanan ve melamin kaplama, lake, PVC kaplama, baskı vb. herhangi bir yüzey işlemi içermeyen levhalardır. Bu tip levhalar özellikle banyo mobilyaları, mutfak tezgâhları, denizlikler, döşeme altı levhaları ve karavan zeminleri gibi nemli ortamlar için tasarlanmış mobilyalarda kullanılmaktadır.

***1 Yoğunluk:** Pazar değişkenlikleri nedeniyle yoğunluk tam olarak belirtilmemiştir. Yoğunluğun tam değerini almak için ilgili Satış Sorumlusu ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Not 1: Bu belge, güncellenmiş bir baskıyı tüm orijinal alıcılara gönderme yükümlülüğü olmaksızın şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. En son sürüme sahip olduğunuzu doğrulamak için ilgili satış yöneticisine başvurmanız önerilir.

Not 2: Güncel TSE belge/belge kapsamı için, ilgili satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz önerilir