

TEKNİK ÖZELLİKLER**TEKNOLAM / YONGALAM (FR) Harmonize standard: TS EN 13986**

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI		
			<15	≥15 ila 20	>20 mm
ANMA BOYUTLARINA GÖRE TOLERANSLAR -ANMA DEĞERİNE ORANLA KALINLIK ¹ LEVHANIN MEVCUT KALINLIĞI	TS EN 14323	mm	1. Ve 2. Sınıf için ± 0,3 3A, 3B ve 4. Sınıf için +0,5/-0,3		±0,5
			$t_{en\ çok} - t_{en\ az} \leq 0,6$		
UZUNLUK VE GENİŞLİK	TS EN 14323	mm	± 5		
YAN HASARLARI	TS EN 14323	mm	≤ 10		
YÜZEY KUSURLARI	TS EN 14323	mm ² /m ²	Noktalar halinde ≤ 2		
		mm/m ²	Çizgi halinde ≤ 20		
ÇİZİLME DAYANIMI ²	TS EN 14323	N	≥ 1,5		
ÇATLAMA DAYANIMI	TS EN 14323	Derece	≥ 3		
RENKLENMEYE KARŞI DAYANIM	TS EN 14323	Derece	≥ 3		
AŞINMA DAYANIMI	TS EN 14323	Devir	Desen Sınıf 1 < 50 Düz Sınıf 3A ≥ 150		
YANGINA DAYANIM SINIFI	TS EN 13501	Sınıf	Kalınlık 8, 18, 28: BS2 d0		
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN ISO 12460-3	mg /m ² h	≤ 3,5 (E1)		
	TS EN 717-1	mg/m ³ air	≤ 0,124 (E1)		

Kastamonu'nun resmi ticari markası olan **Teknolam / Yongalam FR** levhalar, iç mekân mobilya ve dekorasyon uygulamaları için **Yanmaya Dayanıklı Melamin Kaplı Yonga Levhalar**dır. Bu tip levhalar özellikle yangına dayanımın gerekli olduğu ve/veya öncelikli olduğu mobilya, iç dekorasyon, duvar-tavan kaplamaları, bölme duvarlar, kapılar ve fuar stantlarında kullanılmaktadır. Ham levha özellikleri için lütfen “**Teknopan / Yongapan FR Teknik Özellikleri**” ne başvurunuz.

***1 Kalınlık toleransları:** Burada kalınlık, ham yonga levhanın ve levhanın her iki yüzeyinin kaplamalarının toplam kalınlığını ifade eder.

***2 Çizilme dayanımı:** Sedef efektli dekorları içermez.

***3 Yangına Dayanım Sınıfı:** Verilen tablo ve ayrıntılı sınıflandırma tanımları ve açıklamaları, verilen EN 13501 standardında yer almaktadır.

Renk uyumu ve yüzey dokusu: Test numunesi ile Kastamonu referans numunesi arasında EN14323'e göre Derece 4 hafif bir renk ve/veya yüzey dokusu sapması bulunabilir.

Renk uyumluluğunu sağlamak için yan yana kullanılacak bileşenlerin aynı üretim partisinden seçilmesi önerilir.

Not 1: Bu belge, güncellenmiş bir baskıyı tüm orijinal alıcılara gönderme yükümlülüğü olmaksızın şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. En son sürüme sahip olduğunuzu doğrulamak için ilgili satış yöneticisine başvurmanız önerilir.

Not 2: Güncel TSE belge/belge kapsamı için, ilgili satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz önerilir