

**TEKNİK ÖZELLİKLER****EKOLAM/EKO YONGALAM** Harmonize standard: TS EN 13986 2.2004 +A1 - TS EN 14322

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI		
			<15	≥15 ila 20 mm	>20 mm
ANMA BOYUTLARINA GÖRE TOLERANSLAR -ANMA DEĞERİNE ORANLA KALINLIK <sup>1</sup> LEVHANIN MEVCUT KALINLIĞI	TS EN 14323	mm	1. Ve 2. Sınıf için ± 0,3 3A, 3B ve 4. Sınıf için +0,5/-0,3		±0,5
			$t_{en\ çok} - t_{en\ az} \leq 0,6$		
UZUNLUK VE GENİŞLİK	TS EN 14323	mm		± 5	
YAN HASARLARI	TS EN 14323	mm		≤ 10	
YÜZEY KUSURLARI	TS EN 14323	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Noktalar halinde ≤ 2		
		mm/m <sup>2</sup>	Çizgi halinde ≤ 20		
ÇİZİLME DAYANIMI <sup>2</sup>	TS EN 14323	N		≥ 1,5	
ÇATLAMA DAYANIMI	TS EN 14323	Derece		≥ 3	
RENKLENMEYE KARŞI DAYANIM	TS EN 14323	Derece		≥ 3	
AŞINMA DAYANIMI	TS EN 14323	Devir		Desen Sınıf 1 < 50 Düz Sınıf 3A ≥ 150	
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN ISO 12460-3	mg /m <sup>2</sup> h		≤ 3,5 (E1)	
	TS EN 717-1	mg/m <sup>3</sup> air		≤ 0,124 (E1)	

Kastamonu'nun resmi ticari markası olan **Ekolam/Eko Yongalam** levhalar, iç mekan mobilya ve dekorasyon uygulamaları için **Melamin Kaplı Yonga Levhalardır**. Bu tip levhalar özellikle iç mekan mobilya ve dekorasyon uygulamalarında; profil kaplı ön paneller, yüksek kaliteli raf panelleri, duvar panelleri (Wallboard), dekoratif paneller, mutfak mobilyaları ve ofis mobilyaları olarak kullanılmaktadır. Ham levha özellikleri için lütfen “**Ekopan/Eko Yongapan Teknik Özellikleri**” ne başvurunuz.

**\*1 Kalınlık toleransları:** Burada kalınlık, ham yonga levhanın ve levhanın her iki yüzeyinin kaplamalarının toplam kalınlığını ifade eder.

**\*2 Çizilme dayanımı:** Sedef efektli dekorları içermez.

**Renk uyumu ve yüzey dokusu:** Test numunesi ile Kastamonu referans numunesi arasında EN14323'e göre Derece 4 hafif bir renk ve/veya yüzey dokusu sapması bulunabilir.

Renk uyumluluğunu sağlamak için yan yana kullanılacak bileşenlerin aynı üretim partisinden seçilmesi önerilir.

**Not 1:** Bu belge, güncellenmiş bir baskıyı tüm orijinal alıcılara gönderme yükümlülüğü olmaksızın şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. En son sürüme sahip olduğunuzu doğrulamak için ilgili satış yöneticisine başvurmanız önerilir.

**Not 2:** Güncel TSE belge/belge kapsamı için, ilgili satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz önerilir