

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNOPAN MR F4STAR (TİP P3) Harmonize Standart: TS EN 13986/EN 312

TEKNİK VERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI				
			6<t≤13	13<t<20	20<t≤25	25<t≤32	32<t≤40
YOĞUNLUK ^{*1}	TS EN 323	kg/m ³	Fabrikaya özgüdür				
ÇEKME DAYANIM	TS EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
EĞİLME DAYANIMI	TS EN 310	N/mm ²	15	14	12	11	9
ELASTİKİYET MODÜLÜ	TS EN 310	N/mm ²	2050	1950	1850	1700	1550
ISLAK ŞARTLARDA EĞİLME DAYANIMI	JIS A 5908	N/mm ²	Min 6,5				
YÜZEY SAĞLAMLIĞI	TS EN 311	N/mm ²	0,95				
VİDA TUTMA DİRENCİ-KENAR	TS EN 320	N	≥650 (t>15 mm)				
ŞİŞME (24 SAAT)	JIS A 5908	%	≤ 12				
RUTUBET MİKTARI	TS EN 322	%	5-13				
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN 12460-5	mg/100 gr	< 2,5				
	JIS A 5908	(F****) mg/L	Minimum : 0,3 veya altında Maksimum : 0,4 veya altında				

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI				
			6<t≤13	13<t<20	20<t≤25	25<t≤32	32<t≤40
YOĞUNLUK	TS EN 323	%	±10				
KALINLIK (ZİMPARALI)	TS EN 324	mm	±0,30				
EN/BOY	TS EN 324	mm	±5				
GÖNYEDEN SAPMA	TS EN 324	mm/m	±2				

Kastamonu'nun resmi ticari markası olan **Teknopan MR F4 Star Tip P3** levhalar, Japon Endüstri Standartları **JIS A5908**'e göre üretilen **rutubete dayanıklı ham Yonga Levha** esaslı levhalardır. Bu tip levhalar özellikle banyo mobilyaları, mutfak tezgâhları, denizlikler, döşeme altı levhaları ve karavan zeminleri gibi nemli ortamlar için tasarlanmış mobilyalarda kullanılmaktadır.

***1 Yoğunluk:** Pazar değişkenlikleri nedeniyle yoğunluk tam olarak belirtilmemiştir. Yoğunluğun tam değerini almak için ilgili Satış Sorumlusu ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

F4STAR (F★★★★): Japonya F4 Star standartları, Japonya'nın tarım ve ormancılık yasaları ve düzenlemeleriyle ilgilidir. Bakanlık tarafından verilen "F4 Star" sertifikaları, çevre ve sağlık standartlarının en üst seviyesi olarak kabul edilmektedir. F4 Star standardı, Avrupa E0 Standardından daha katı bir standarttır.

Not 1: Bu belge, güncellenmiş bir baskıyı tüm orijinal alıcılara gönderme yükümlülüğü olmaksızın şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. En son sürüme sahip olduğunuzu doğrulamak için ilgili satış yöneticisine başvurmanız önerilir.

Not 2: Güncel TSE belge/belge kapsamı için, ilgili satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz önerilir