

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNOPAN/YONGAPAN (TİP P5 (MR)) - Rutubetli Şartlarda

Kullanılan Yük Taşıyıcı Levhalar Harmonize Standart: TS EN 13986 2.2004 +A1/TS EN 312

TEKNİK VERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI				
			6<t≤13	13<t<20	20<t≤25	25<t≤32	32<t≤40
YOĞUNLUK*1	TS EN 323	kg/m ³	Fabrikaya özgüdür				
ÇEKME DAYANIM	TS EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
EĞİLME DAYANIMI	TS EN 310	N/mm ²	18	16	14	12	10
ELASTİKİYET MODÜLÜ	TS EN 310	N/mm ²	2550	2400	2150	1900	1700
YÜZEY SAĞLAMLIĞI	TS EN 311	N/mm ²	0,95				
VİDA TUTMA DİRENCİ-KENAR	TS EN 320	N	≥750 (t>15 mm)				
ŞİŞME (24 SAAT)	TS EN 317	%	11	10	10	10	9
KAYNATMA TESTİ SONRASI ÇEKME DAYANIMI	TS EN 321	N/mm ²	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
RUTUBET MİKTARI	TS EN 322	%	5-13				
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN 12460-5	mg/100 g	< 8				
	TS EN 717-1	mg/m ³ air	<0,124				
	TS EN ISO 12460-3	mg/m ² h	<3,5				
	JIS A 5908	mg/L	1,5 ≤ salım ≤ 2,1				

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI				
			6<t≤13	13<t<20	20<t≤25	25<t≤32	32<t≤40
YOĞUNLUK	TS EN 323	%	±10				
KALINLIK (ZIMPARALI)	TS EN 324	mm	±0,30				
EN/BOY	TS EN 324	mm	±5				
GÖNYEDEN SAPMA	TS EN 324	mm/m	≤				

Kastamonu'nun resmi ticari markası olan **TEKNOPAN /YONGAPAN Tip P5 (MR)** levhalar, sadece pürüzsüz bir yüzey elde etmek için zımparalanan ve melamin kaplama, PVC kaplama, baskı vb. herhangi bir yüzey işlemi içermeyen **rutubete dayanıklı ham Yonga Levhalar**dır. Bu tip levhalar özellikle, banyo ve mutfak mobilyalarında, mobilya aksamlarında, bölme duvarlarında, strüktürel çatı döşemelerinde, mutfak tezgâhlarında, denizliklerde, döşeme altı plakalarında ve karavan zemini gibi rutubetli ortamlar için tasarlanmış mobilyalarda kullanılmaktadır.

***1 Yoğunluk:** Pazar değişkenlikleri nedeniyle yoğunluk tam olarak belirtilmemiştir. Yoğunluğun tam değerini almak için ilgili Satış Sorumlusu ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Not 1: Bu belge, güncellenmiş bir baskıyı tüm orijinal alıcılara gönderme yükümlülüğü olmaksızın şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. En son sürüme sahip olduğunuzu doğrulamak için ilgili satış yöneticisine başvurmanız önerilir.

Not 2: Güncel TSE belge/belge kapsamı için, ilgili satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz önerilir